SATEC Equipment GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
DE 25335 Elmshorn
Telefon: +49 (0) 41 21 45 78 0
Telefax: +49 (0) 41 21 45 78 14
E-Mail: info@satec-equipment.de
Web: www.satec-equipment.de

SATEC Pulverdosiereinheit SPF

Anwendung:

- Volumetrische Dosierung von leicht- bis sehr schwerfließenden Pulvern (Optional gravimetrische Dosierung erhältlich)
- Doppelschneckendosiergerät mit auswechselbaren Dosierwerkzeugen
- Einfach zerlegbar für schnelle Reinigung
- Rührwerk zur Vermeidung von Brückenbildung
- Praktische Ablage für Kalibriervorgang (Auslitern)



Konfigurationen:

- fest/verfahrbar
- Minimumsensor für Automatikanlagen
- Trichtervolumen von 10L – 60L
- rotierbar oder linear verfahrbar
- In passender Höhe für ML1000/2000, 1.10, 1.25 und 1.50 verfügbar

Material:

- Pulverdosierer: Edelstahl
- Gestell: Stahl, pulverbeschichtet

Bedienung:

- Manueller Modus
  - Start, Stopp
  - Fördergeschwindigkeit manuell einstellbar
- Automatikmodus (**optional**)
  - Start, Stopp, Pause
  - Anzeige der Dosiermenge
  - Anzeige der Dosierzeit
  - Zeit und Sollwerte auswählbar
  - Speichern von Rezepten



Mögliche Fördermengen (Liter pro Minute):

Übersetzung	Feine Steigung	Grobe Steigung
A	0,025 – 2,3	0,05 – 4,2
B	0,015 – 1,4	0,03 – 2,5
C	0,006 – 0,6	0,01 – 1,1

Stromversorgung:

- 100 - 240 V
- 50 - 60 Hz
- 1 – 1,7 A

Abmessungen:

- Grundfläche: 500 x 400 mm
- Höhe: 1100 - 2000 mm

SATEC Equipment GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
DE 25335 Elmshorn
Telefon: +49 (0) 41 21 45 78 0
Telefax: +49 (0) 41 21 45 78 14
E-Mail: info@satec-equipment.de
Web: www.satec-equipment.de

